

## Malý betonový bazén - jak vyřešit čističku -z mail. komunik

Vložil Pavel Dostál - 26/04/2007 12:54

---

Dotaz:

- > Dobrý den
- > dnes jsem hovořil s paní o možnosti vybavení bazénu pískovou filtrací.
- > Bazén je klasicky vybetonován o rozměrech 2 \* 3 m , výška 1,5 m.
- > Proším vás o pomoc při řešení situace.
- > potřebuji nějaké zařízení , které bude řešit problém čistoty vody.
- > Po konzultaci by to měla nějaká písková fitrace s příslušenstvím.
- > Děkuji za radu a pomoc
- > S pozdravem
- > D. M.

Odpověď:

Dobrý den,

děkujeme za zájem, záleží na tom jestli již máte provedeny rozvody, tj. trysky, skimmer - sání atd.

Pokud ne, tak jsou 2 možnosti:

1)závěsný skimmer + přivést hadice a trysky přes vrch lemu (je to nejjednodušší, ale není to příliš vhodné a estetické, ale na menší bazén by to mohlo stačit a je jedna výhoda, nehrozí únik vody přes beton)

2)osadit bazén tryskami a skimmerem, ale to by znamenalo vyřezat do betonu otvory a zabetonovat trysky a skimmer. Pokud neuvažujete o fólii, hrozí, že dobře neuzavřete otvory okolo prostupů a pak Vám voda bude protékat a ubývat.

K oběma variantám lze pořídit filtraci, která by měla vycházet mezi 8 a 14tis. Kč vč. DPH bez montáže.

Celkem za materiál bych to odhadl mezi 15 a 20tis. vč. DPH Kč bez montáže. Záleželo by na výběru fitrace a dílů a instalace.

S pozdravem Dostál

=====