

Umiestnenie dnovej vypuste

Vložil Michal - 13/06/2010 13:52

Dobry den

chcem sa spýtat na umiestnenie dnovej vypuste, v niektorých príspevkoch som našiel informácie o umiestnení vypuste pri skimmery cca 80 cm od steny, iná informácia hovory že optimálne umiestnenie je pri vytlacnych tryskach. A vypust by s tryskami mala tvoriť rovnostranný trojuholník. V prípade že bude vypust cca 1,5m od kraja steny mám obavu či nebude trubka s izoláciou zbytočne oslabovať a deliť železo betonovú dosku cca 17-18 cm. A či by nebolo vhodnejšie ťahať trubku tesne pod betonom v štrkovom ložku.

=====

Re: Umiestnenie dnovej vypuste

Vložil Pavel Dostál - 13/06/2010 14:07

Dobrý den, o tom, že by se výpust měla dávat na stranu trysek jsem neslyšel, ani neviděl na žádných manuálech od výrobců. standardně ji dáváme opravdu na stranu skimmeru. Nicméně kolega ji má v rohu bazénu na straně skimmeru a také žádné problémy nezaznamenal.

Co se týká umístění trubky, tak ta může být až pod deskou, závisí ale na síle desky, když ji uděláte tlustou 15cm, tak byste musel dát do výpusti za nípl ještě koleno 90st (nebo 45st a postupně zanořit trubku pod deskou), aby se dostala až pod deskou. (standardní výpusti mají boční vývod).

Když je výpust kousek ode zdi, tak bych řekl, že zúžení desky to není problém. Blíže než 30 cm bych ale výpust ke stěně nedával z důvodů možné komplikace při svařování fólií a ohybu u zdi.

=====