Dotaz na rekonstrukci sauny

Vložil bany - 14/06/2008 22:22

Dobrý den,
rád bych rekonstruoval saunu.Zvažuji, že bych stávající strop i stěny z palubek nelikvidoval,naopak bych na ně přidal novou vrstvu izolace včetně hlinikové parozábrany a překryl novou vrstvou palubek.Důvody, které mě k tomu vedou, jsou v podstatě dva.Sauna je zbytečně veliká a a původní izloace za moc nestojí.Tímto krokem bych si předpokládam daný problém mohl vyřešit..Jsou zde nějaká rizika.např vlhkost atd.?

Bany

==========

Re: Dotaz na rekonstrukci sauny

Vložil Pavel Dostál - 15/06/2008 11:46

Dobrý den, myslím, že to problém není.
Musí být splněny ale tyto předpoklady:

-stará konstrukce nehnije ani stará izolace
-stará izolace není polystyren, resp. aby po rekonstrukci sauny tam nezbyly nebezpečné materiály z minulosti
-pozor na proražení starých kabelů - ty by bylo vhodné provést nově, vč veškeré instalace

S vlhkostí by problém být neměl, pokud s ní již není nyní. Pokud vznikne nějaký hluchý meziprostor, tak bych jej odvětral nějakou mřížkou.

==========

Re: Dotaz na rekonstrukci sauny

Vložil Anonymous - 17/06/2008 07:06

Dobrý den,
zajímalo by mě ještě, zda-li mohu použít izolaci od firmy Rockwool, dále kde seženou parozábranu(hlinikovou folii)- v Brně se mně to nedaří a zda-li mohu použít běžné smrkové palubky 12.5mm, které bych koupil např.v Hornbachu

Děkuji Bany

==========

Re: Dotaz na rekonstrukci sauny

Vložil Pavel Dostál - 17/06/2008 17:10

Dobrý den, vatu Rockwool použít můžete (hmotnost by měla mít kolem aspoň 30-40 kg/m3), hliníkovou folii můžete koupit u saunových firem, nebo u nás:

http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/sauny ... 13_18.html v různé metráži.

Co se týká palubek tak těžko radit, pokud budou pěkné, nedokroucené, nepopraskané s minimem smůly a bude na tom napsáno severský smrk tak proč ne. Tyto parametry většinou palubky z obchoďáku nemají. Velmi zřídka, ale občas se i tam dají sehnat. Tloušťka 12,5mm je dost málo, před lety jsme z této tl. přešli na 14mm.

==========