

Natírají se sauny?

Vložil Pavel Dostál - 21/09/2005 18:52

Převzato z diskuse portálu <http://www.abc-bazeny-sauny.cz>

Název příspěvku: Natiraji se sauny? č.1 25.01.04 čas: 21:13 Jára reagovat na příspěvek Chci se zeprat, jestli se sauny muzou natrit nebo nalakovat? A pokud ano jakou barvu mi muzete doporučit. Dik Jaroslav

Název příspěvku: Natiraji se sauny? č.2 26.01.04 čas: 09:20 Jirka reagovat na příspěvek Zvenku můžete, ale vevnitř bývají nenatřené.

Název příspěvku: Natiraji se sauny? č.3 26.01.04 čas: 09:22 Jirka reagovat na příspěvek Jeste jsem zapoměl, měl byto řešit zákon tuším že to byl 364/2000 Sb. (alespoň u veřejných saun).

Název příspěvku: Natiraji se sauny? č.4 26.01.04 čas: 20:58 OPERÁTOR reagovat na příspěvek Opravil bych předešlý příspěvek Jirky: je to vyhláška č. 464/2000Sb (celá je k dispozici v sekci download)
Výňatek je zde: 1) Prostor prohřívárny na jednu osobu musí být nejméně 2 m³. Výška prohřívárny musí být nejméně 210 cm. Prohřívárna musí být dobře tepelně izolována s parotěsnou zábranou. Použité materiály v prohřívárně nesmějí tepelně degradovat. 2) Stěny i strop prohřívárny se obkládají dobře absorbujícím vyschlým dřevem na povrchu obroušeném, bez smolných ložisek a suků. Dveře jsou dřevěné, s dostatečně pevným rámem a izolací, se zaskleným okénkem, s dřevěným madlem z obou stran a musí se otvírat ven. Dveře musí spolehlivě umožnit východ z prohřívárny. Dřevo nesmí být impregnováno, napuštěno nebo nalakováno. 3) Prohřívárna musí být vybavena alespoň 2 stupni dřevěných pryčů o šířce nejméně 0,5 m, přičemž nejvyšší stupeň musí být umístěn alespoň 120 cm od stropu. Na osobu se počítá s 1 m délky plošiny. Sedací plochy musí být zhotoveny z latí přišroubovaných zespodu nebo se zapuštěnými a zakolíkovanými hlavami šroubů. Jednotlivé díly plošin musí být vyjímatelné, o maximální hmotnosti 15 kg. V prohřívárně nesmějí být žádné kovové předměty nebo součástky, se kterými by mohla saunující se osoba přijít do styku. 4) Podlaha musí být z dobře omyvatelných materiálů s protiskluzovou úpravou a vyspádována k odpadní gule. Gula se umístí mimo prostor prohřívárny. 5) Saunové topidlo musí být zajištěno proti náhodnému dotyku saunujících se osob. Přenos nadměrného sálavého tepla do prostoru musí být omezen konstrukcí kamen nebo vhodnými kryty. U topidel na pevná či plynná paliva se do prostoru prohřívárny umísťuje pouze tepelný výměník. Komín musí být umístěn mimo prostor prohřívárny. 6) Prohřívárna musí být dostatečně větratelná, s možností regulace podle přílohy č. 7. Prohřívárna musí být dostatečně osvětlena a opatřena nouzovým osvětlením. Osvětlovací tělesa musí být umístěna tak, aby nedošlo k ohrožení saunujících se osob.

=====